



ОДНОХОДОВОЙ

Все дымоходы UNI упакованы комплектами по 3 пм (основание) и 4 пм, 1 пм и 0.33 пм (высота) на европоддонах.

Основной комплект (емкость для сбора конденсата, вентиляционная решетка, ревизионная дверца, передняя панель, герметик, Rapid, монтажный шаблон, ручной пистолет, гарантийный талон и инструкция по монтажу): изоляционные плиты (18 шт.), тройник для дверцы (1 шт.), керамическая труба (5 шт.), тройник для подключения (1 шт.), каменная оболочка (9 шт.)

ГАРАНТИЯ 30 ЛЕТ

Отопительный прибор, мощность кВт	Ø см	Наружный размер, см	Вес пм/кг	4 м	5 м	6 м	7 м	8 м	9 м	10 м	11 м	12 м	13 м	14 м	15 м	0.33 м	Консольная плита	Переходник керамика-сталь TF1000	Зонтик (нержавеющая сталь)
Котел до 40 кВт, банная печь	14	32 x 32	75	32 249	35 100	38 271	41 122	44 293	47 144	49 995	52 846	55 697	58 868	61 719	64 570	950	1 891	1 021	5 504
Котел до 60 кВт	16	32 x 32	77	34 803	37 992	41 501	44 690	48 199	51 388	54 577	57 766	60 955	64 464	67 653	70 842	1 063	1 891	1 053	5 504
Котел до 80 кВт	18	36 x 36	89	37 357	40 885	44 733	48 261	52 109	55 637	59 165	62 693	66 221	70 069	73 597	77 125	1 176	2 217	1 085	5 506
Камин с размером открытого топочного окна 0,4 м²	20	36 x 36	90	38 923	42 720	46 837	50 634	54 751	58 548	62 345	66 142	69 939	74 056	77 853	81 650	1 266	2 217	1 148	5 506
	25	48 x 48	208	57 878	64 905	71 932	79 279	86 306	93 333	100 680	107 707	114 734	122 081	129 108	136 135	2 343	3 351	1 626	нет
	30	55 x 55	259	70 849	79 064	87 599	95 814	104 029	112 564	120 779	129 314	137 529	145 279	154 279	162 494	2 738	3 676	1 913	нет

ВНИМАНИЕ! Соответствие мощности отопительного прибора диаметру дымохода дано условно, рекомендуется уточнять по паспортным данным отопительного оборудования.



ОДНОХОДОВОЙ с вентканалом

Все дымоходы UNI упакованы комплектами по 3 пм (основание) и 4 пм, 1 пм и 0.33 пм (высота) на европоддонах.

Основной комплект (емкость для сбора конденсата, вентиляционная решетка, ревизионная дверца, передняя панель, герметик Rapid, монтажный шаблон, ручной пистолет, гарантийный талон и инструкция по монтажу): изоляционные плиты (18 шт.), тройник для дверцы (1 шт.), керамическая труба (5 шт.), тройник для подключения (1 шт.), каменная оболочка (9 шт.)



Отопительный прибор, мощность кВт	Ø см	Наружный размер, см	Вес пм/кг	4 м	5 м	6 м	7 м	8 м	9 м	10 м	11 м	12 м	13 м	14 м	15 м	0.33 м	Консольная плита	Переходник керамика-сталь TF1000	Зонтик (нержавеющая сталь)
Котел до 40 кВт, банная печь	14	32 x 32	75	34 365	37 716	41 387	44 738	48 409	51 760	55 111	58 462	61 813	65 484	68 835	72 186	1 080	2 594	1 021	5 767
Котел до 60 кВт	16	32 x 32	77	37 011	40 660	44 629	48 278	52 247	55 896	59 545	63 194	66 843	70 812	74 461	78 110	1 217	2 594	1 053	5 767
Котел до 80 кВт	18	36 x 36	89	39 249	43 397	47 865	52 013	56 481	60 629	64 777	68 925	73 073	77 541	81 689	85 837	1 383	2 757	1 085	5 767
Камин с размером открытого топочного окна 0,4 м²	20	36 x 36	90	40 815	45 219	49 943	54 347	59 071	63 475	67 879	72 283	76 687	81 411	85 815	90 219	1 467	2 757	1 148	5 767
	25	48 x 48	208	61 953	70 246	78 219	86 512	94 485	102 778	110 751	118 724	127 017	134 990	143 283	151 256	2 659	3 631	1 626	нет
	30	55 x 55	259	75 444	84 632	94 140	103 328	112 836	122 024	131 212	140 720	149 908	159 416	168 604	178 112	3 064	4 000	1 913	нет

